



Roland

CAMM-1 GS-24

Sistema	Servo Digital
Área Máxima de Corte	22.9" (58 cms)
Máxima Velocidad de Corte	19.69"/s (50 cms/s)
Máxima Fuerza de Corte	350 gf
Tamaño Mínimo de corte	
Interface	USB
Acceso Memoria USB	NO
Display LCD	Display Pequeño
Software	Roland Cut Studio
Cabezal de Doble Herramienta	NO
Drivers de Instalación	SI
Configuración Offset	YES - Manualmente
Incremento de Área de Corte	SI - 0.4" (10 mm)
Condiciones o Configuraciones	NO
Base	SI
Accesorios Incluidos	Cuchilla y Portacuchilla

Máximo Grosor de Material	1 mm
Emulación de Corte Tangencial	NO
Largo de Corte Garantizado	16' (5 mts)
Videos de Entrenamiento	NO
Lector Código de Barra	NO
Expansión de Marcas de Registro	NO
Producción Continua	NO
Garantía	24 Meses
Canasta	Incluida
Canal para Troquel	NO
Diferentes Marcas de Registro	NO
Conos p/ Transportación de Rollo	NO
Lupa para conf. de cuchilla	NO
Lectura de Marcas de Registro Sobre Materiales Reflectivos	NO



Mimaki

CG-60SRIII

Sistema	Servo Digital
Área Máxima de Corte	23.9" (59 cms)
Máxima Velocidad de Corte	27.5"/s (70 cms/s)
Máxima Fuerza de Corte	500 gf
Tamaño Mínimo de Corte	
Interface	USB/ETHERNET/RS-232C
Acceso Memoria USB	NO
Display LCD	Display Pequeño
Software	FineCut9, SimpleCut
Cabezal de Doble Herramienta	NO
Drivers de Instalación	SI
Configuración Offset	SI - Manualmente
Incremento de Área de Corte	SI - 0.4" (10 mm)
Condiciones o Configuraciones	SI-7
Base	NO
Accesorios Incluidos	Cuchilla y Portacuchilla

Máximo Grosor de Material	1 mm
Emulación de Corte Tangencial	NO
Largo de Corte Garantizado	10' (3 mts)
Videos de Entrenamiento	NO
Lector Código de Barra	NO
Expansión de Marcas de Registro	NO
Producción Continua	NO
Garantía	12 Meses
Canasta	NO
Canal para Troquel	NO
Diferentes Marcas de Registro	SI
Conos p/ Transportación de Rollo	NO
Lupa para conf. de cuchilla	NO
Lectura de Marcas de Registro Sobre Materiales Reflectivos	NO



GRAPHTEC

CE7000-60

Sistema	Servo Digital
Área Máxima de Corte	24" (60 cms)
Máxima Velocidad de Corte	36"/s (90 cms/s)
Máxima Fuerza de Corte	450 gf
Tamaño Mínimo de Corte	1/8" (5mm)
Interface	USB/Ethernet
Acceso Memoria USB	SI
Display LCD	240 x128 dpi
Software	GPS, CM4
Cabezal de Doble Herramienta	SI
Drivers de Instalación	NO
Configuración Offset	NO - Automático
Incremento de Área de Corte	SI - 0.6" (15 mm)
Condiciones o Configuraciones	SI - 8
Base	SI - stopper para material
Accesorios Incluidos	Cuchilla 45°, Pluma, Lupa Portapluma, Portacuchilla

Máximo Grosor de Material	1mm
Emulación de Corte Tangencial	SI
Largo de Corte Garantizado	15' (5 mts)
Videos de Entrenamiento	SI
Lector Código de Barra	SI
Expansión de Marcas de Registro	SI
Producción Continua	SI
Garantía	24 Meses
Canasta	SI
Canal para Troquel	SI
Diferentes Marcas de Registro	SI
Conos p/ Transportación de Rollo	SI
Lupa para conf. de cuchilla	SI
Lectura de Marcas de Registro Sobre Materiales Reflectivos	SI

